(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Oktober 2005 (13.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/095117\ A2$

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B42B 9/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003220

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. März 2005 (26.03.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102004016653.6 31. März 2004 (31.03.2004) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF Plant Science GmbH [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROBBEN, Uwe [DE/DE]; G7, 4, 68159 Mannheim (DE). LUCK, Thomas [DE/DE]; Holzmühlstr. 7, 67435 Neustadt (DE). SEYFFER, Hermann [DE/DE]; Maass-Str.4, 69123 Heidelberg (DE). HORMUTH, Wolfgang Alois [DE/DE]; Von Dalbergstr. 17b, 67487 St Martin (DE).
- (74) Anwalt: GOLDSCHEID, Bettina; c/o BASF Aktienge-sellschaft, 67056 Ludwigshafen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: USE OF HYDROXYPROPYLATED HIGH AMYLOSE CONTENT POTATO STARCHES TO ACHIEVE HIGH KIT NUMBERS

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON HYDROXYPROPYLIERTER HOCHAMYLOSEHALTIGER KARTOFFELSTÄRKE ZUR ERZIELUNG HOHER KIT-ZAHLEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of fat-resistant packaging materials with a kit number greater than 21, by the use of hydroxypropylated high amylose content potato starches.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verwendung von hydroxypropylierter hochamylosehaltiger Kartoffelstärke zur Erzielung hoher KIT-Zahlen

Beschreibung

5

35

Gegenstand der Erfindung sind mehrschichtige, fettdichte Verpackungsmaterialien mit einer Trägerschicht, die aus Papier/Karton oder anderen geeigneten, auf Polymeren basierenden Stoffen bestehen.

- 10 Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von fettdichtem Verpackungsmaterial mit einer KIT-Zahl von größer 21 durch Verwendung von hydroxypropylierter hochamylosehaltiger Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 %.
- Es ist seit langem bekannt, Papier- und Kartonbehälter mit Beschichtungen zu verse-15 hen, die eine Sperrwirkung für Aromen oder Feuchtigkeit/Flüssigkeiten besitzen. So beschreibt die Patentanmeldung DE 41 09 983 A 1 ein flexibles Verpackungsbehältnis mit einem Verbund aus einer Papierschicht und einer thermoplastischen Schicht oder Folie. Das thermoplastische Schicht- oder Folienmaterial besteht aus Stärke, einem synthetischen, nicht- polyolefinischen, hydroxylgruppenhaltigen Polymeren, z.B. einem 20 oxygenierten Polymeren, sowie Weichmachern natürlichen Ursprungs, z.B. stärkeabgeleiteten Polyalkoholen. Dieses Material kann durch Wärmezufuhr aufgeschmolzen werden und ist daher extrudierbar. In der Patentanmeldung DE 41 37 802 A1 wird vorgeschlagen, einen Karton mit einer beschichteten Papierbahn zu kaschieren, um ein verrottbares, flüssigkeitsabweisendes Produkt zu erhalten. Die Beschichtung der Pa-25 pierbahn soll auf Stärkebasis erfolgen. Die Patentanmeldung DE 42 94 110 offenbart eine Beschichtungsdispersion, die aus Copolymerisaten von oxidierter Stärke und Styrol, Butadien, Acrylsäure oder ähnlichen polymerisierbaren Molekülen erzeugt wird. Diese Dispersion vermindert die Gas- und Wasserdurchlässigkeit von Karton oder Pa-30 pier.
 - Allerdings ist es häufig notwendig, Verpackungsmaterialien mit hoher Fettdichtigkeit bereitzustellen. So fordern Tiernahrung, Backwaren, Konfekt und Schokolade von der Verpackung eine besonders hohe Fettdichtigkeit, die beispielsweise durch die KIT-Zahlen mit Werten zwischen 8 und 12 angegeben werden. Hohe KIT-Zahlen stehen dabei für hohe Fettdichtigkeiten.
- Entsprechende im Handel angebotene Papier-/Kartonverpackungen sind üblicherweise einer fettabweisenden Oberflächen- und/oder Massebehandlung unterzogen worden.

 Für diese Massebehandlung bzw. Oberflächenbehandlung werden derzeit vor allem Fluorpolymere eingesetzt, wobei etwa bis zu 5 Gew.-% Beschichtungsmaterial auf das Material gelangen. Bereits Fettdichten > 6 bis 8 können nur durch Kombinationen von

Schicht- und Massebehandlung erreicht werden, Fettdichten mit KIT-Zahlen > 12 können mit den gegenwärtigen Systemen nicht garantiert werden. Beispielsweise erfordert das Verpacken von trockenem Tierfutter mit niedrigem Fettgehalt (< 10 %) eine Behandlung der Rückseite in der Masse, bei höheren Fettgehalten wird eine Barriere durch Massebehandlung in Kombination mit einer Oberflächenbeschichtung durchgeführt.

Papier-, Papp- und Kartonverpackungen werden ordnungsgemäß über den Altpapierkreislauf entsorgt. Die als Fettbarriere eingesetzten Halogenpolymere gelangen somit über die Papieraufbereitung entweder in die Papierneuware oder in das Prozessabwasser.

Stärkeether sind als Hilfsstoffe und Einsatzstoffe in der Papierindustrie bekannt. Dabei genutzte Eigenschaften sind in der einschlägigen Literatur ausführlich beschrieben. Sie werden eingesetzt in der Oberflächenbeschichtung bzw. dem Strich sowie in pigmentierten Papierbeschichtungen. Auch für den Lebensmittelkontakt zugelassene Papiere, Kartons und Pappen dürfen nach dem BGVV Stärkeether (z.B. Hydroxyethyl- und Hydroxypropylether) enthalten. Stärkeether werden wegen ihrer guten Filmbildungseigenschaft und ihrem Wasserbindevermögen außerdem als Bestandteil von Klebstoffen verwendet. Literatur hierzu findet sich beispielsweise in Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie; W. Baumann/B. Herberg: Papierchemikalien - Fakten zum Umweltschutz (Springer-Verlag); O.B: Würzburg:

Modified Starches: Properties and Uses (CRC Press).

5

10

15

20

30

35

40

25
WO 02/02/12 beschreibt mehrschichtige Vernackungen für fetter

WO 02/02412 beschreibt mehrschichtige Verpackungen für fettende Güter basierend auf nativer, modifizierter Stärke.

Weiterhin ist bekannt, dass Stärkeether-Derivate zu Folien bzw. Filmen verarbeitet werden können, vornehmlich in Gießtechnik aus einer wässrigen Lösung.

Wenn die Herstellung der Stärkeether nach dem Slurry-Verfahren erfolgt, wird die wässrige Stärkesuspension im Alkalischen bei Temperaturen bis zu 50°C derivatisiert. Der Derivatisierungsgrad liegt dabei meist um 0,2. Charakteristisch für diese Verfahren ist die bevorzugte Derivatisierung am C2-Atom. Ein anderes, vornehmlich aus wissenschaftlichen Untersuchungen bekanntes Verfahren (Autoklav-Verfahren) geht von alkalisch aktivierter Stärke aus und kommt bei geringeren Trockensubstanz- Konzentrationen zu homogeneren Derivatisierungen, wobei der Derivatisierungsgrad allerdings ähnlich eingestellt wird. Ein Vorgehen nach dieser Strategie ist in der Patentanmeldung DE 42 23 471 A1 beschrieben, wobei die so erhaltenen Stärkeether zur Folienherstellung eingesetzt werden sollen, und zwar insbesondere für die Anwendung als Overhead-, Kopier- und Druckerfolien oder für die Oberflächenveredlung von Spezialpapie-

ren sowie als Verpackungsmaterial. Darüber hinaus wird in dieser Druckschrift erwähnt, dass die genannten Etherderivat-Folien auch im Verbund mit anderen Materialien verwendet werden können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung von lebensmittelrechtlich zulässigen, fettdichten Verpackungsmaterialien mit sehr hoher KIT-Zahl.

10

25

30

35

40

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass Substrate, die selbst keine ausreichende Fettbeständigkeit aufweisen, wie Papier, Karton, Pappe oder andere aus oder mit Cellulose hergestellte Materialien, dann fettdicht sind, wenn sie mit alkylenoxidderivatisierter Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70% beschichtet sind.

Die vorliegende Erfindung stellt daher mehrschichtige Verpackungen für fettende Güter oder Teile solcher Verpackungen bereit, die eine Trägerschicht aus einem polymeren Material als Hauptkomponente sowie mindestens eine auf die Trägerschicht aufgebrachte, nicht die Außenseite der Verpackung bildende Schicht aufweisen, wobei die auf die Trägerschicht aufgebrachte Schicht eine alkylenoxidderivatisierte Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70% als Hauptkomponente enthält. Das hierfür verwendete Alkylenoxid kann in gut geeigneter Weise ein C₂-C₆-Alkylenoxid sein. C₂-C₄-20 Alkylenoxide sind bevorzugt.

Die Beschichtung eines Trägermaterials mit der Funktionsschicht "Hochamylose(HA)-Stärkederivat" realisiert ein fettdichtes Verbundsystem. Die HA-Stärkekomponente ist dabei verantwortlich für die Fettdichtigkeit und weist zudem die Eigenschaft der biologischen Abbaubarkeit auf. Außerdem lässt sich eine solche Stärke gut in Beschichtungsmassen für den angegebenen Zweck einarbeiten, da sie - im Gegensatz zu nativer Stärke - nicht zum Re-Agreggieren (Retrogradation) neigt.

Die Verpackungen der vorliegenden Erfindung sind nicht auf spezifische Ausgestaltungen beschränkt. Ein beispielhafter, bevorzugter Anwendungsbereich sind Verpackungen von Lebens- und Tierfuttermitteln mit geringen Wassergehalten und gleichzeitig hohen Fettgehalten, insbesondere Faltschachteln. Beispiele hierfür sind Verpackungen für Kekse, Schokoladen, sonstige Süßwaren, trockenes Tierfutter, bei denen eine besonders gute Barriere gegen den Durchtritt von Wasserdampf nicht erforderlich ist. Aber auch Verpackungen für fetthaltige Nicht-Lebensmittel (z.B. Kosmetika, ölhaltige Farbpigmente oder dergleichen) können erfindungsgemäß gestaltet werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten liegen in der Beschichtung von anderen Polymeren als Cellulose mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Material (z.B. andere Verpackungskunststoffe) für ähnliche Verpackungsaufgaben. Auch die Beschichtung von Papier im Sinne eines Einschlagpapieres ist eine mögliche Anwendung.

Mit den Verpackungsmaterialien der vorliegenden Erfindung lassen sich hohe Fettdichtigkeiten erzielen, die im Bereich ab einer KIT-Zahl von 10, vorzugsweise von mindestens 17, in der Regel aber wesentlich höher liegen. So können Dichtigkeiten einer KIT-Zahl von über 21 erreicht werden, die mit den bisherigen, nicht biokompatiblen bzw. - abbaubaren Systemen nicht garantiert werden können.

Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Verpackungen sind, dass ihre Herstellung mit üblichen Verfahren der Papier- bzw. Kartonherstellung kompatibel ist und dass sie biologisch abbaubar sind, wobei sie hinsichtlich der ökonomischen und/oder ökologischen Bewertungen im Vergleich zu üblichen Systemen als besonders vorteilhaft einzustufen sind, insbesondere wenn die Faktoren Preis der Beschichtung einschließlich Verfahrenskosten und die Verträglichkeit mit dem Papierrecyclingprozess berücksichtigt werden sollen.

Aufgrund ihrer Bioabbaubarkeit gewährleisten die erfindungsgemäß beschichteten Verpackungen eine gute Verträglichkeit mit den Aufbereitungs- und Abwasserreinigungsmöglichkeiten von Altpapierentsorgungsanlagen. Hier stellt das Abbauverhalten im Papierkreislauf im Sinne der Vermeidung eines weiteren Störstoffeintrags einen entscheidenden Vorteil dar. Geeignete Materialien für die Trägerschicht sind insbesondere Papier, Pappe oder Karton, ggf. in Mischung mit anderen geeigneten oder in der Verpackungstechnologie von Lebensmitteln üblichen oder zulässigen Stoffen wie Bindemitteln oder Farbstoffen. Aber auch andere, bevorzugt auf natürlichen Polymeren wie Cellulose oder dergleichen basierende Materialien oder Kunststoffe können eingesetzt werden.

25

30

35

40

5

10

Erfindungsgemäß geeignete HA-Stärkederivate sind solche, die mit einem Alkylenoxid wie Ethylenoxid oder Propylenoxid oder einem längerkettigen Alkylenoxid derivatisiert wurden. Die angelagerten Gruppen vergrößern die Abstände zwischen den Molekülketten und steigern damit deren Beweglichkeit. Der damit gegebene innere Weichmachungseffekt kann nur durch eine Zerstörung der chemischen Bindung rückgängig gemacht werden.

Das HA-Stärkederivat sollte auf der Trägerschicht vorzugsweise einen geschlossenen Film bilden. Sofern dies der Fall ist, können bereits sehr dünne Schichten ab etwa 6 g/m² Flächengewicht fettdicht sein, sofern das Trägermaterial eine relativ hohe Glätte aufweist.

Die Beschichtung kann als Oberflächenschicht der Innenseite der Verpackung und/oder als Zwischenschicht, ggf. auch mit der Funktion einer verklebenden Schicht zwischen Papier oder Kartonagelagen oder dergleichen vorgesehen sein. Auch mehrere direkt aufeinander aufgebrachte Beschichtungen können vorteilhaft sein. Ebenso kann vor der Beschichtung mit dem HA-Stärkederivat ein sogenannter Vorstrich (z.B.

mit üblichen Papierbeschichtungsmitteln wie Kaolin oder Stärke) zur Anwendung kommen, der den Zweck einer Vorglättung der Oberflache hat. Flächengewichte zum Erzielen einer fehlstellenfreien Schicht können so ggf. reduziert werden.

- Die das HA-Stärkederivat enthaltende Schicht kann ggf. durch Aufbringen einer selbsttragenden Schicht aus diesem Material auf die Trägerschicht gelangen. Vorzugsweise
 wird jedoch eine Lösung oder Suspension des HA-Stärkederivats mit einer geeigneten
 Menge an Trockensubstanz erzeugt und auf dem Trägermaterial aufgetragen, vorzugsweise aus wässriger Lösung oder Suspension. Eine gut geeignete Menge an Trockensubstanz (TS) des HA-Stärkederivates liegt im Bereich von etwa 5 bis etwa
 50 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von etwa 10 bis etwa 40 Gew.-%, wobei die tatsächlich zu wählende Menge v o m vorgesehenen Auftragsverfahren abhängt. So kann in
 manchen Fällen eine Menge von bis hinunter zu 4 Gew.-% ausreichend sein.
- Das Auftragen kann beispielsweise mit einem Rakel, Sprühen oder per Walzenauftrag erfolgen, ebenso durch "Druckgießen" einer konzentrierteren Lösung sowie durch das flächige Aufbringen einer thermoplastifizierten Schmelze ("Extrusion"). In allen Fällen sollte der Wassergehalt des HA-Stärkederivates nach dem Aufbringen auf dem Trägermaterial vorzugsweise auf < 25 Gew.-% reduziert werden (z.B. durch Trocknen mit IR oder konvektiv).

Neben dem HA-Stärkederivat kann die auf der Trägerschicht aufzubringende Schicht auch weitere Additive enthalten. Zum einen bietet sich die Zugabe von Pigmenten (wie generell in der Papierindustrie üblich) an, andererseits die Zugabe von Glycerin, Harnstoff, Borax, Glyoxal oder anderen Zusatzstoffen mit ähnlichen Eigenschaften und Effekten, um gewünschte Werte bezüglich der Elastizität und der Wasser- und Langzeitstabilität zu erzielen. Auch die KIT-Zahl lässt sich in manchen Fällen durch Zusatz solcher Stoffe positiv beeinflussen, z.B. durch Zusatz von Glycerin oder Vernetzer (z.B. Glyoxal). Der Anteil an Hochamylose-Stärkederivat sollte vorzugsweise aber immer so hoch sein, dass die Ausbildung eines fehlstellenfreien Films gewährleistet ist.

25

30

35

40

Als Ausgangsmaterial wird vorzugsweise Kartoffelstärke mit einem Amylose Anteil von größer 70 % verwendet. Eine Kartoffelstärke mit einem Amyloseanteil von über 70 % kann beispielsweise aus genetisch modifizierten Kartoffelpflanzen isoliert werden, in denen die enzymatische Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und II gegenüber der nicht genetisch modifizierten Ausgangspflanze reduziert ist. Ein Verfahren zur Herstellung derartiger Pflanzen ist beispielhaft in Beispiel 1 beschrieben. Weitere Beschreibungen zur Herstellungen von gentechnisch modifizierten Kartoffelpflanzen mit einem Amyloseanteil von größer 70 % sind in den Patentanmeldungen WO 92/11375, WO 97/20040, WO 92/14827, WO 95/26407 und WO 96/34968 und den Patenten US 5,856,467 US 6,169,226, US 6,469,231, US 6,215,042, US 6,570,066 und US 6,103,893 beschrieben.

Kartoffelpflanzen mit einer reduzierten enzymatischen Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und SBE II können alternativ auch durch Selektion von geeigneten mutagenisierten Kartoffelpflanzen gewonnen werden.

5

Als Ausgangsmaterialien können auch Stärken mit einem Amyloseanteil von größer 70 % aus anderen Kulturpflanzen wie beispielsweise aus Mais, Weizen, Erbsen oder Tapioca eingesetzt werden. Pflanzen mit einem Amylose Gehalt von größer 70 % können durch genetische Modifikation unter Verwendung molekularbiologischer Methoden und/oder durch Züchtung und Selektion hergestellt werden.

Unter HA-Stärke wird eine Stärke mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % verstanden. Vorzugsweise liegt der Amylosegehalt bei mindestens 80 %, besonders bevorzugt bei mindestens 90 %.

15

30

35

10

Die chemische Modifizierung der Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % erfolgt beispielsweise mit einem C_2 - oder C_3 -Akylenoxid. Propylenoxid ist bevorzugt.

Da die HA-Stärke in geeigneter Weise in Gegenwart von Base modifiziert wird, die für die Beschichtung vorgesehene Masse jedoch günstigerweise in etwa neutral reagieren sollte, so dass im Normalfall eine Neutralisierung mit Säure erfolgen muss, ist die modifizierte HA-Stärke in der Regel stark mit Salzen behaftet. Es ist von Vorteil, wenn dieser Salzgehalt nicht zu hoch ist. So empfiehlt es sich, dass die Beschichtungsmasse in der für den Auftrag vorgesehenen Konzentration eine Leitfähigkeit von nicht mehr als 4.000 - 5.000 pS/cm, vorzugsweise von < 2.000 pS/cm besitzt.</p>

Die Zugabe von Säuren und Laugen sollte unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass das entstehende Salz lebensmittelrechtlich unbedenklich ist. Geeignete Säuren sind Phosphorsäuren, eine geeignete Base ist Natronlauge. Die Entsalzung kann beispielsweise durch Dialyse erfolgen.

Beschichtungen mit höher derivatisierter HA-Stärke zeigen günstigere KIT-Zahlen als solche mit geringeren Derivatisierungsgraden. Es ist aber nicht erforderlich, hohe Substitutionsgrade zu erreichen, denn bereits geringe Grade können zu positiven Effekten führen. Diese hängen aber auch von der Herkunft der eingesetzten HA-Stärke ab. Während ganz allgemein ein Derivatisierungsgrad von 0,05 bis 1,5 geeignet sein kann, sind Bereiche zwischen 0,1 bis 1,0, ganz besonders zwischen 0,1 und 0,3 bevorzugt.

Die Herstellung einer als Beschichtungsmasse oder Gießlösung für die vorliegende Erfindung geeigneten HA-Stärkeetherlösung kann beispielsweise wie folgt erfolgen: Die Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % (z.B. Weizen-, Mais-, Tapioka,

Kartoffel- oder HA-Erbsenstärke) wird in annähernd dem Doppelten ihres Gewichts an Wasser einige Stunden gerührt und anschließend grob vom Wasser befreit, z.B. durch Abnutschen. Sie nimmt dabei etwa ihr eigenes Gewicht an Wasser auf, so dass sie ungefähr 40 bis 60% Trockenmasse besitzt. Anschließend wird sie in etwa dem 1,5fachen ihres Feuchtgewichts resuspendiert und durch Zugabe der gleichen Menge etwa 10%iger Base oder Lauge desintegriert. Sofort darauf werden innerhalb weniger Minuten bis ca. 1 Stunde etwa 25 - 75 Gew.-% Alkylenoxid, vorzugsweise Propylenoxid, bezogen auf das Ausgangsgewicht der trockenen HA-Stärke, zugeführt, wobei milde Temperaturen eingehalten werden sollten. Raumtemperatur ist gut geeignet. Man lässt die Mischung mehrere Stunden rühren und anschließend etwa 20 Stunden ruhen; anschließend wird sie mit Säure neutralisiert. Soll eine Entsalzung erfolgen, geschieht dies z.B. durch Dialyse gegen Wasser. Die entsalzte Lösung wird ggf. schonend aufkonzentriert. Der Derivatisierungsgrad der HA-Stärke liegt bei Anwendung von etwa 50 Gew.-% Propylenoxid bei etwa 0,2, in anderen Fällen entsprechend darüber oder darunter.

Eine Entsalzung oder Abtrennung störender Inhomogenitäten kann auch beispielsweise mittels Ultrafiltration erfolgen. Sollte das Produkt zu konzentriert sein, kann eine Verdünnung mit entionisiertem Wasser vorgenommen werden.

20

5

10

15

Nach Zusatz der möglicherweise gewünschten Additive (z.B. Konservierungsstoffe, Füllstoffe, Antistatika, Mittel zur Verbesserung der Elastizität, Vernetzungsmittel) kann bei Bedarf mittels Filter oder Zentrifuge eine mechanische Separation durchgeführt und dabei gleichzeitig eine Entgasung der zu verarbeitenden Lösung erreicht werden.

25

Eine für die Zwecke der Erfindung besonders geeignete Beschichtungslösung besitzt die folgenden rheologischen Eigenschaften:

30

Eine dynamische Viskosität von 0,1 Pas bis 40 Pas bei einer Temperatur von 25°C und einer Schergeschwindigkeit von 30,7 s⁻¹. Viskoelastische Eigenschaften der Polymerlösung, wobei das Verhältnis zwischen viskosem und elastischem Anteil Tan K Werte zwischen 1 und 10 (max. 50) bei einer Temperatur von 25°C und einer Schergeschwindigkeit von 30,7 s⁻¹ annimmt. Mit dem beispielhaft genannten Verfahren lassen sich solche Werte ohne weiteres erhalten.

35

40

Das Verfahren bietet ferner den Vorteil, dass die HA-Stärke besonders schonend und insbesondere durchgängig bei relativ niedrigen Temperaturen (< 60°C) oder vollständig bei Raumtemperatur umgesetzt und verarbeitet wird, was positive Effekte für die Beschichtung des Trägermaterials bewirkt. Durch die Kaltwasserlöslichkeit nach der Neutralisation, Separation, Salzabtrennung und dem Aufkonzentrieren kann die Stärke mit einem Amylose Gehalt von 70 % derart schonend verarbeitet werden, dass keine oder nur unbedeutende Abbaureaktionen einsetzen.

Die wässrige Gießlösung kann vorzugsweise bei Raumtemperatur oder leicht erhöhten Temperaturen mit einem geeigneten Auftragssystem (z.B. Rakel) auf die zu beschichtende Materialbahn (Papier) aufgebracht werden.

5

10

15

Besonders günstig hat sich die Verwendung von nach dem Autoklav-Verfahren hergestellten Hydroxypropyletherstärken, insbesondere aus Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % erwiesen, die als Lösungen mit Trockensubstanz-Gehalten von 12 bis 20 Gew.-% und vorzugsweise mit Derivatisierungs-(DS-)Graden von 0,1 bis 1,0, stärker bevorzugt bis 0,4, eingesetzt werden. Diese zeigen im Vergleich mit Handelsmustern (mit Fluorcarbonsäuren beschichtet) deutlich bessere Fettdichtigkeiten, insbesondere auch in Knickstellenbereichen, die bei Faltschachtelanwendungen besonders kritisch sind. Im Vergleich zu den zuvor genannten erfindungsgemäßen Beschichtungen mit handelsüblichen Stärkederivaten können die für die Beschichtung mit diesen Stärken eingesetzten Flächengewichte reduziert werden.

Beispiel 1

Herstellung von transgenen Kartoffelpflanzen mit hohem Amylosegehalt

- 20 Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von größer 70 % können hergestellt werden unter Verwendung der Antisense- oder der RNAi-Technologie mit dem Ziel die enzymatische Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und SBE II zu reduzieren bzw. zu eliminieren.
- 25 Beispielsweise wurde die HA-Stärke produzierende transgene Kartoffellinie Solanum tuberosum AM99-2003 hergestellt in der die Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme inhibiert ist. Die genetische Transformation der Ausgangssorte Dinamo wurde durchgeführt mit einem Genkonstrukt, welches Genfragmente unter Kontrolle eines GBSS-Promoters von SBE I und SBE II in antisense-Orientierung enthält. PBluescript enthal-30 tend ein 1620 Basenpaare langes Fragment des 3' Endes des SBE I Genes zwischen EcoRV und Spel wird mit Spel und Xbal geschnitten und ligiert mit einem 1243 Basenpaare Sstl -Xbal Fragment des 3' Endes von SBE II. Der SBE I und der SBE 2 Komplex wird mit Hilfe von EcoRV und Xbal herausgeschnitten und in den mit Smal und Xbal geöffneten Binärvektor pHo3.1 ligiert. Der entstandene Vektor wird mit pHabe12A bezeichnet, siehe Abbildung 1 und Nukleinsäuresequenz SEQ-ID No. 1. 35 PHo3.1 basiert auf pGPTVKan (Becker, D. et al., Plant Molecular Biology 20 (1992), 1195-1197) und enthält zusätzlich den 987 Basenpaare umfassenden GBSS-Promotor (siehe EP 0 563 189) der in die HindIII Stelle von pGPTVKan kloniert und dessen

40

Die Elternlinie Dinamo wird mit dem Konstrukt pHAbe12A mit der in US 6,169,226 beschriebenen Methode transformiert und die transgenen Linien auf Kanamycin-haltigen

uidA Gen mit Hilfe von Smal und Sstl entfernt wurde.

Medien selektioniert. Die Analyse des Amylosegehaltes der transgenen Pflanzen erfolgte nach der bei (Morrison, W.R. and Laignelet, B., J. Cereal. Sci. 1 (1983), 9-20) beschriebenen Methode.

Transgene Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % wurden selektioniert und angebaut. Die hochamylosehaltige Stärke wurde nach herkömmlichen Methoden isoliert.

Beispiel 2

15

35

10 Hydroxypropylierung von hochamylosehaltiger Kartoffelstärke

Hochamylosehaltige Kartoffelstärke gewonnen aus genetisch modifizierenten Kartoffelpflanzen - siehe Beispiel 1 -wurde im Labormaßstab hydroxypropyliert. Die Modifizierung der Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von 70 % erfolgte gemäß eines Autoklav- bzw. Homogenverfahrens.

Nach der Hydroxypropylierungsreaktion wurde die Lösung für die spätere Beschichtung von Karton durch Entsalzung und Aufkonzentrierung aufbereitet. Das Endprodukt sollte einen Derivatisierungsgrad von ca. 0,2, einen Trockengehalt (w/w) von ca. 18% sowie eine Leitfähigkeit von ca. 600 μ S/cm aufweisen.

Im Rahmen der Versuche zur Kartonbeschichtung wurden mit der hydroxypropylierten HA-Stärke mittels Handrakelauftrag verschiedene Auftragsgewichte erzeugt.

Zur Beschichtung des Kartons (Firma Cupforma) wurde die HA-Stärke auf 40°C erwärmt. Die HA-Stärkelösung wurde (einmal bzw. zweimal) auf die gestrichene sowie ungestrichene Seite des Kartons aufgetragen.

Beispiel 3

30 Charakterisierung des Endproduktes

Ausgehend von 713 g HA-Stärke aus Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von 70 % - hergestellt nach der in Beispiel 1 beschriebenen Methode - wurden 1770 g Hydroxyproply–HA-Stärke mit einem Trockengewicht von 27 (w/w) % und einer Leitfähigkeit von 880 μ S/cm hergestellt. Die Leitfähigkeit konnte durch Diafiltration nicht weiter gesenkt werden.

Beispiel 4

Prüfung der Fettdichtigkeit anhand des 3M-KIT-Tests

Für die Überprüfung auf die Resistenz gegenüber nicht polaren Substanzen, wird die Beschichtung auf die Dichtigkeit gegenüber Gemischen mit 2 I Prüflösungen unterschiedlicher Konzentrationen an Rizinusöl, Toluol und n-Heptan getestet. Die KIT-Lösung mit der höchsten Zahl, die 15 Sekunden auf der Probe stand ohne einen Durchschlag bzw. eine Verfärbung zu bewirken, ist die kennzeichnende KIT-Zahl.

10

Es wurden Kartons der Firma Cupforma verwendet.

Die Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen.

Beschichtung .	Auftragsgewicht	KIT-Test
in μ m	g/m²	1
12	52,7	>21
24	12,1	>21
24 x 2	44,6	>21

15

In allen drei Fallen erwies sich die Beschichtung mit einer KIT-Zahl > 21 als fettdicht gemäß KIT-Test nach 3M.

Beispiel 5

20

25

713 g Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von 70 % werden in 1,3 l destilliertem Wasser 4 Stunden lang gerührt und dann abgenutscht. Die feuchte Stärke wird mit 1,824 l Wasser aufgerührt und mit 1.811 g 10%iger Natronlauge, gewonnen durch Mischen von 376 g 50%iger NaOH mit 1.505 g Wasser versetzt. Die Derivatisierung erfolgt mit 323 g Proylenoxid bei 23°C, das innerhalb von 20 min unter Rühren zugesetzt wird. Man lässt die Mischung noch weitere 4 h rühren und 20 h ruhen. Neutralisiert wird mit 40%iger Phosphorsäure (ca. 700 g). Danach wird die Lösung in Dialyseschläuche gefüllt und ca. 4 Tage bei täglichem Wasserwechsel dialysiert. Das Produkt wird mit Hilfe eines Vacuum-Rotationsverdampfers auf über 20% Trockenmasse aufkonzentriert.

30 aufkonzentriert

Der erhaltene HA-Stärkeether besitzt einen Derivatisierungsgrad von etwa 0,2. Die Leitfähigkeit der Beschichtungsmasse liegt bei etwa 1100 pS/cm.

Analog zu diesem Beispiel werden die nachstehenden Beschichtungsmassen hergestellt und mit einer 20 μ m Rakel auf einseitig gestrichenen Chromo Duplexkarton (GD2), 310 g/m², Dicke ca. 420 μ m aufgetragen. Nach der Trocknung des ersten Auf-

trags (fingertrocken, ca. 2 h Dauer) wird eine zweite Schicht aufgetragen und bei Raumtemperatur und etwa 50% Raumfeuchte über etwa 1 Woche, ggf. auch länger, getrocknet.

- An drei Kartonbögen der beschichteten Muster erfolgt die Bestimmung der Auftragsmasse durch Wägung (nach DIN 53 104: Prüfung von Papier und Pappe, Bestimmung des Flächengewichts, Sept. 1971) und der Dicke mit einem Dickenmessgerät (Taster: plan/ballig, 30 SKT, MB = I μm). Außerdem wird die KIT- Zahl für unpolare Substanzen nach dem 3M KIT-Test bestimmt. Dabei dienen Lösemittelgemische aus Rizinusöl,
 Toluol und Heptan als Testflüssigkeiten. Die KIT-Lösung mit der höchsten Zahl, die
- Toluol und Heptan als Testflüssigkeiten. Die KIT-Lösung mit der höchsten Zahl, die 15 sec. auf der Probe steht, ohne einen Durchschlag oder eine Verfärbung zu bewirken, ist die kennzeichnende KIT-Zahl.

Patentansprüche

1. Mehrschichtige Verpackung für fettende Güter oder Teil einer solchen Verpackung, umfassend

5

10

 eine Trägerschicht aus einem polymeren Material als Hauptkomponente und

 mindestens eine auf die Trägerschicht aufgebrachte, nicht die Außenseite der Verpackung bildende Schicht, die ein Hochamylose-Stärkederivat mit einem Amylosegehalt von mindestens 70% als Hauptkomponente enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das Hochamylose-Stärkederivat ein mit einem C₂-C₆-Alkylenoxid modifiziertes Stärkederivat ist.

- Mehrschichtige Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
 das Hochamylose-Stärkederivat ein mit einem C₂-C₄-Alkylenoxid modifiziertes
 Stärkederivat ist.
 - 3. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass das C₂-C₆-Alkylenoxid Propylenoxid ist.

20

4. Mehrschichtige Verpackung oder Tell einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Hochamylose-Stärkederivat durch Modifizierung ggf. teilabgebauter Mais-, Weizen-, Kartoffel-, HA Erbsen- oder Tapiokastärke erhalten wird.

25

- 5. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Derivatisierungsgrad des Stärkederivats 0,1 bis 1, stärker bevorzugt 0,1 bis 0,4 beträgt.
- 30 6. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das polymere Material der Trägerschicht ein natürlich vorkommendes Polymer, vorzugsweise Cellulose, ist.
- Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein Hochamylose-Stärkederivat als Hauptkomponente enthaltende Schicht zusätzliche Bestandteile, ausgewählt unter Pigmenten, Weichmachern, die Langzeitstabilität erhöhenden Mitteln und die Elastizität beeinflussenden Mitteln, enthält.


8. Verwendung einer mit einem C₂-C₆-Alkylenoxid derivatisierten Hochamylose-Stärke als Hauptkomponente einer Schicht einer mehrschichtigen Verpackung, die auf einer Trägerschicht dieser Verpackung aus einem polymeren Material aufgebracht ist, zur Erzeugung von Fettdichtigkeit der mehrschichtigen Verpackung.

5

25

- 9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das C_2 - C_6 -Alkylenoxid Propylenoxid ist .
- 10. Verwendung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Stärkederivat durch Modifizierung von Hochamylose-Kartoffelstärke erhalten wird und ggf. einen Derivatisierungsgrad von 0,1 bis 1, stärker bevorzugt von 0,1 bis 0,4 aufweist.
- 15 11. Verwendung nach einem der Ansprüche 8, 9 oder 10 dadurch gekennzeichnet, dass zur Modifizierung eine Hochamylose-Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % verwendet wird.
- 12. Verwendung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Schicht zusätzliche Bestandteile, ausgewählt unter Pigmenten, Weichmachern, die Langzeitstabilität erhöhenden Mitteln, die Wasserstabilität erhöhenden Mitteln und die Elastizität beeinflussenden Mitteln, bevorzugt ausgewählt unter Glycerin, Harnstoff, Borax oder Glyoxal, enthält.

Figur 1



pHAbe12A 7756 bp

SEQUENZPROTOKOLL

```
<110> BASF Plant Science GmbH
 5
    <120> Verwendung von hydroyxpropylierter Kartoffelstärke zur
           Erzielung hoher KIT-Zahlen
     <130> AE20040256
10
     <140> AE20040256
     <141> 2004-03-31
     <1.60> 1
15
     <170> PatentIn Ver. 2.1
     <210> 1
     <211> 15294
     <212> DNA
20
     <213> Künstliche Sequenz
     <220>
     <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: Vektor
           pHAbe12A
25
     <400> 1
     ggccgggagg gttcgagaag ggggggcacc cccttcggc gtgcgcggtc acgcgcacag 60
     ggcgcagccc tggttaaaaa caaggtttat aaatattggt ttaaaagcag gttaaaagac 120
     aggttagegg tggcegaaaa acgggeggaa accettgeaa atgetggatt ttetgeetgt 180
30
     qqacaqcccc tcaaatgtca ataggtgcgc ccctcatctg tcagcactct gcccctcaag 240
     tgtcaaggat cgcgccctc atctgtcagt agtcgcgccc ctcaagtgtc aataccgcag 300
     ggcacttate eccaggettg tecacateat etgtgggaaa etegegtaaa ateaggegtt 360
     ttcgccgatt tgcgaggctg gccagctcca cgtcgccggc cgaaatcgag cctgccctc 420
     atotytcaac geogegeegg gtgagtegge cectcaagtg teaacgteeg eccetcatet 480
35
     gtcagtgagg gccaagtttt ccgcgaggta tccacaaacgc cggcggccgc ggtgtctcgc 540
     acacggette gaeggegtt etggegegtt tgeagggeea tagaeggeeg ceageceage 600
     ggcgagggca accagcccgg tgagcgtcgc aaaggcgctc ggtcttgcct tgctcgtcgg 660
     tgatgtactt caccagetee gegaagtege tettettgat ggagegeatg gggaegtget 720
     tggcaatcac gcgcacccc cggccgtttt agcggctaaa aaagtcatgg ctctgccctc 780
     gggcggacca cgcccatcat gaccttgcca agctcgtcct gcttctcttc gatcttcgcc 840
40
     agcagggcga ggatcgtggc atcaccgaac cgcgccgtgc gcgggtcgtc ggtgagccag 900
     agtttcagca ggccgcccag gcggcccagg tcgccattga tgcgggccag ctcgcggacg 960
     tgctcatagt ccacgacgcc cgtgattttg tagccctggc cgacggccag caggtaggcc 1020
     gacaggetea tgccggccgc cgccgcettt tcctcaatcg ctcttcgttc gtctggaagg 1080
45
     cagtacacct tgataggtgg gctgcccttc ctggttggct tggtttcatc agccatccgc 1140
     ttgccctcat ctgttacgcc ggcggtagcc ggccagcctc gcagagcagg attcccgttg 1200
     agcaccqcca ggtgcgaata agggacagtg aagaaggaac acccgctcgc gggtgggcct 1260
     acttcaccta tcctgcccgg ctgacgccgt tggatacacc aaggaaagtc tacacgaacc 1320
     ctttggcaaa atcctgtata tcgtgcgaaa aaggatggat ataccgaaaa aatcgctata 1380
     atgaccccga agcagggtta tgcagcggaa aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc 1440
50
     ggacaggtat ccggtaagcg gcagggtcgg aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg 1500
     gggaaacgcc tggtatcttt atagtcctgt cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg 1560
     atttttgtga tgctcgtcag gggggcggag cctatggaaa aacgccagca acgcggcctt 1620
     tttacggttc ctggcctttt gctggccttt tgctcacatg ttctttcctg cgttatcccc 1680
     tgattctgtg gataaccgta ttaccgcctt tgagtgagct gataccgctc gccgcagccg 1740
55
     aacgaccgag cgcagcgagt cagtgagcga ggaagcggaa gagcgccaga aggccgccag 1800
     agaggccgag cgcggccgtg aggcttggac gctagggcag ggcatgaaaa agcccgtagc 1860
     gggctgctac gggcgtctga cgcggtggaa agggggaggg gatgttgtct acatggctct 1920
     gctgtagtga gtgggttgcg ctccggcagc ggtcctgatc aatcgtcacc ctttctcggt 1980
     ccttcaacgt tcctgacaac gagcctcctt ttcgccaatc catcgacaat caccgcgagt 2040
60
     ccctgctcga acgctgcgtc cggaccggct tcgtcgaagg cgtctatcgc ggcccgcaac 2100
     ageggegaga geggageetg tteaaeggtg cegeeget egeeggeate getgtegeeg 2160
     qcctqctcct caagcacggc cccaacagtg aagtagctga ttgtcatcag cgcattgacg 2220
     gcgtccccgg ccgaaaaacc cgcctcgcag aggaagcgaa gctgcgcgtc ggccgtttcc 2280
```

				2			
	atctgcggtg	cgcccggtcg	cgtgccggca	tggatgcgcg	cgccatcgcg	gtaggcgagc	2340
	agcgcctgcc	tgaagctgcg	ggcattcccg	atcagaaatg	agcgccagtc	gtcgtcggct	2400
					cggccagtgc		
	acccacttat	tcctgaagtg	ccagtaaagc	geeggetget	gaacccccaa	ccgttccgcc	2520
5					acaggtccag		
_	atcactgtat	teggetgeaa	ctttgtcatg	cttgacactt	tatcactgat	aaacataata	2640
	totccaccaa	cttatcagtg	ataaagaatc	cgcgcgttca	atcggaccag	cggaggctgg	2700
	tecogagge	agacgtgaaa	cccaacatac	ccctgatcgt	aattctgagc	actgtcgcgc	2760
	tegacgetgt	caacatcaac	ctgattatgc	cggtgctgcc	gggcctcctg	cgcgatctgg	2820
10	ttcactcgaa	cgacgtcacc	gcccactatg	gcattctgct	ggcgctgtat	gcgttggtgc	2880
	aatttgcctg	cacacatata	ctaggegege	tgtcggatcg	tttcgggcgg	cggccaatct	2940
					gtggttggca		
					tccgattatt		
					acactgatag		
15	aggcgggaaa	cgacaatctg	atcatgagcg	gagaattaag	ggagtcacgt	tatgaccccc	3180
	accastasca	coogacaaoc	cattttacat	ttqqaactqa	cagaaccgca	acgttgaagg	3240
					atgacaccgc		
					attaaatgta		
					attacatgtt		
20	tacttaacat	aattcaacaq	aaattatato	ataatcatco	caagaccggc	aacaggattc	3480
	aatcttaaga	aactttattq	ccaaatgttt	gaacgatcgg	ggaaattcga	gctcggtacc	3540
					aaacccggag		
	atctcataca	taaaccacat	agettaggtt	tacaggttct	ggtggatgta	gttcacagtc	3660
	atocaaocaa	taatgccact	gatggcctca	atggctttga	tattggccaa	ggttctcaag	3720
25					gtgggatagc		
20					cttgaggtgg		
	actataactt	taacaaattt	coatttgatg	gaataacttc	tatgctgtat	ottcatcato	3900
	castcastat	gacggacce	ggaectata	atgagtattt	cagcgaggct	acagatotto	3960
	atactataat	ctatttaato	ttaaccaata	atctgattca	caagattttc	ccagacgcaa	4020
30	ctattattac	caacatatt	tctggtatgc	caaacettaa	ccggcctgtt	tctgagggag	4080
ĢĢ	casttactt	tgattaccgc	ctaccaataa	caatcccada	taagtggata	gattatttaa	4140
	202212222	tratraarat	taatccataa	aggaagtaå	atcgagtttg	acaaatagga	4200
	catatacaca	gacgacgac	gcatatgcgg	agagggatga	tcagtctatt	gtcggtgaca	4260
	acaccattcc	atttctccta	atqqacaaaq	agatgtattc	tggcatgtct	tacttaacaa	4320
35	atacttctcc	tattattaat	cgaggaattg	cocttoacaa	gatgatccat	tttttcacaa	4380
00	tageettaga	addadaddd	tacctcaatt	tcatgggtaa	cgagtttggc	catcctgagt	4440
	coattcactt	ccctagagag	ggcaataatt	ggtgttatga	caaatgtaga	caccaataaa	4500
	accttacaaa	taccaacac	ttgagataca	agtttatgaa	tgcatttgat	agagetatga	4560
					acagatagta		
40					ggtatttgta		
-10					cttgccaggg		
	ttacactaca	cactcatgat	taggaattta	ataaccataa	aagagctggt	catgatgttg	4800
	accatttcac	atcaccacaa	ggaatacctg	gagttccaga	aacaaatttc	aatggtcgtc	4860
	caaattcctt	casactacta	tatactacaa	gaacatgtgt	ggcttattac	agagttgacg	4920
45	aacccctctc	acaaactcaa	atttaccaga	cagacatttc	tagtgagcta	ctaccaacag	4980
-40	ccastatcca	agadactgaa	geccaecaga	aagattcgtt	atctacaaat	atcagtaacg	5040
	ttaaccaact	catotcagaa	actgaagttt	accagacaga	catttctagt	gagctactac	5100
	caacaccac	tatcgaggag	agtgacgaga	aacttaaaga	ttcattatct	acaaatatca	5160
	atacagecag	atcattccat	atagaettcc	cacatatta	attatggaaa	ctgggaggta	5220
50	gtacgtggtt	ttctctcaaa	tacasastaa	taattaaata	agttcaaatt	tgatggattt	5280
00	acattccatc	atatasata	aataatotat	actcaccacq	gattatcggt	gggattcact	5340
	agattegatg	aggagacacc	tagactaga	acteatetea	atgctgttgt	gtatctgatg	5400
	gygaactaca	atgttatta	tagactegea	cacatocaat	taccattggt	gaagatgtta	5460
	coggreaacg	gadattttgt	attoccotto	aadatggggg	tgttggcttt	gactategge	5520
55	geggaatgee	gacaccccgc	accoccyttc	addacggggg	gaaacgggat	gaccategge	5580
55	tgeatatgge	tattattaat	adacygaccy	atacaacatc	gtcggaaaag	tatatttcat	5640
	yayıyyyıya	tastastas	actateataa	atastasasa	tatagcattc	taactaataa	5700
	acgcryaaag	ctatgattaa	gereragreg	atacaccatc	aacatcatta	atacatcata	5760
	acaaygatat	grangatett	attaggetetgg	taactatoo	attaggagga	daadddtacc	5820
60	ggacagcatt	gcacaagatg	ttaggggttg	ctanctacygy	tgatttccct	adddctdaac	5880
00	LaadLLCCat	tastaacyaa	atasttaca	caaaccaatt	cagttatgat	apatocagaac	5940
	aacacccccc	cotcocca	graditices	taacatacca	tgggttgcaa	gaatttgagac	6000
	gyayarrya	ctatettes	rataaatata	antttatnen	ttcagaacac	cagttcatat	6060
	gggctatgca	taaaaaaa	accatactacy	tatttgaaaa	aggaaaccta	atttttatet	6120
	cacgaaagga	cgaaggagat	aggacgaccy	Jacogaaaa		5000000000	

				•			
	ttaattttca	ctggacaaaa	agctattcag	actatcgcat	aggctgcctg	aagcctggaa	6180
	aatacaaggt	tgccttggac	tcagatgatc	cactttttgg	tggcttcggg	agaattgatc	6240
	ataatgccga	atatttcacc	tttgaaggat	ggtatgatga	tegteetegt	tcaattatgg	6300
	tgtatgcacc	tagtagaaca	gcagtggtct	atgcactagt	agacaaagaa	gaagaagaag	6360
5	aagaagaagt	agcagtagta	gaagaagtag	tagtagaaga	agaatgaacg	aacttgtgat	6420
	cgcgttgaaa	gatttgaagg	ctacatagct	ctagagtcga	cctgcatgaa	atcagaaata	6480
	attggaggag	atgagtaaaa	gttaccactt	gttgagctgt	gtgagtgagt	gagtgagaat	6540
	gaggaggtgc	ctgccttatt	tgtagcaggt	ttcagtgaca	cgtgtcaaga	gaatagcggg	6600
	tggctatccc	ttagcagaag	gcaactgtgg	acactgtatt	atagggaaat	gctcatcgac	6660
10	agtattatgg	gccctctctt	tgttgattca	cggctggact	tcaacttggg	ccttgcaatg	6720
	ggcccgtccg	gttctgtctc	ctagtatcta	aaaaactaaa	ccaactccct	cctaccgcta	6780
	ccacttgaca	ttcctatgtc	tcgtgttaat	taaattatta	ttatagtaat	taaaaataat	6840
	atctaggtac	tggtactggt	ccctccctcc	actagaatat	tagttacttc	cccttagct	6900
	ttgtattcca	aattactgta	aatatattt	ctaattttt	acgacaaaca	agatctaatt	6960
15	atgaatgcac	aattctaaag	gttgaataca	ttactttact	tggtttagcc	tatattaagt	7020
	tgcattttag	tattaagatt	gagatgcatg	gttctattac	aaaattgata	cactgctaaa	7080
	ggaaggatgg	ttaaaaacaa	cattcaatgt	ttgttacatt	tcttcctatt	gtatttttt	7140
	tttaacgagc	ttcccgtata	catcataaca	tgtctccgtt	ccacttggca	ggaaaaaaa	7200
	atacccaaac	aggaagatac	tgtcaagtat	atccatagat	gaggacttaa	tggataggct	7260
20	tttcgaggat	tcataaatca	taatatctgg	cggaggagtc	aattaaatac	ttgtggtttg	7320
	tatcctgatt	actccgtcaa	cagccaaata	gaaaagtttg	aaaagagaga	aaggatttgg	7380
	tacaagatac	tgttgcattt	gttaagtaat	gaacaaaacg	gagtaacata	attttctatc	7440
	tcgttaaagc	ttcacgctgc	cgcaagcact	cagggcgcaa	gggctgctaa	ggaagcggaa	7560
05	cacgtagaaa	gccagtccgc	agaaacggtg	ctgaccccgg	atgaatgtca	gctactgggc	7500
25	tatctggaca	agggaaaacg	caagcgcaaa	gagaaagcag	gtagettgea	gtgggcttac	7620
	atggcgatag	ctagactggg	cggttttatg	gacagcaagc	gaaccggaar	tgccagctgg	7740
*	ggcgccctct	ggtaaggttg	ggaagccctg	caaagtaaac	tggatggett.	tcttgccgcc	7000
	aaggatctga	tggcgcaggg	gatcaagatc	atgageggag	aattaaggga	gtcacgttat	7060
20	gacccccgcc	gargacgcgg	gacaageegt	tttacgtttg	gaactgacag	aaccgcaacg	7000
30	ttgaaggagc	cactcageeg	egggtttetg	gagiciaacg	agectageae	atacgtcaga	7980
	aaccattatt	gegegeteaa	aagtegeeta	taggicaciat	atacirattar	atatttcttg	8040
•	tcaaaaatgc	tecactgacg	gratatagata	gagggggat	accogattag	agtctcatat	8100
	teacteteaa	tecagatete	gaetetagte	gagggcccat	actattcaac	attgaacaag tatgactggg	8160
35	acggattgca	cycayyttet	tatastacaa	gggtggagag	actatceggo	cagaaacaaa	8220
55	cacaacagac	tatasaasa	gagatataga	ataccetasa	traactricar	gacgaggcag	8280
•	eggttettt	atagataga	acceptacca	ttccttacac	agctgtgctc	gacgttgtca	8340
	chasacaca	geggeeggee	ctactattaa	acasatace	ggggggggt	ctcctgtcat	8400
	ctgaagcggg	tectaccasa	asagtatoga	tcatggctga	tacaatacaa	cggctgcata	8460
40	cacttastcc	aactacctac	ccattcgacc	accaagcgaa	acatcgcatc	gagcgagcac	8520
-1 0	gtactcggatet	ggetaceage	cttatcaatc	aggatgatct	ggacgaagag	catcaggggc	8580
	tegegeeage	caactattc	accadactca	aggcgcgcat	acccaacaac	gaggatctcg	8640
	teataaceca	taacaatacc	tacttacca	atatcatoot	ggaaaatggc	cgcttttctg	8700
	cattcatcca	ctataaccaa	ctagatatag	cogaccocta	tcaggacata	gcgttggcta	8760
45	cccataatat	tactaaagag	ct.taacaaca	aatgggctga	ccacttcctc	gtgctttacg	8820
1.0	gtatcgccgc	tcccgattcg	cagcgcatcg	ccttctatcq	ccttcttgac	gagttcttct	8880
	gaggggggg	caagctagct	tcgacggatc	ccccgatgag	ctaagctagc	tatatcatca	8940
	atttatgtat	tacacataat	atcocactca	gtctttcatc	tacggcaatg	taccagctga	9000
	tataatcagt	tattgaaata	tttctgaatt	taaacttgca	tcaataaatt	tatgtttttg	9060
50	cttggactat	aatacctgac	ttgttatttt	atcaataaat	atttaaacta	tatttcttc	9120
-	aagatgggaa	ttaattcact	ggccgtcgtt	ttacaacgtc	gtgactggga	aaaccctggc	9180
	gttacccaac	ttaatcgcct	tgcagcacat	cccctttcg	ccagctggcg	taatagcgaa	9240
	gaggcccgca	ccgatcgccc	ttcccaacag	ttgcgcagcc	tgaatggcgc	ccgctccttt	9300
	cgctttcttc	ccttcctttc	tcgccacgtt	cgccggcttt	ccccgtcaag	ctctaaatcg	9360
55	ggggctccct	ttagggttcc	gatttagtgc	tttacggcac	ctcgacccca	aaaaacttga	9420
	tttgggtgat	ggttcacgta	gtgggccatc	gccctgatag	acggtttttc	gccctttgac	9480
	gttggagtcc	acgttcttta	atagtggact	cttgttccaa	actggaacaa	cactcaaccc	9540
	tatctcgggc	tattcttttg	atttataagg	gattttgccg	atttcggaac	caccatcaaa	9600
	caggattttc	gcctgctggg	gcaaaccagc	gtggaccgct	tgctgcaact	ctctcagggc	9660
60	caggcggtga	agggcaatca	gctgttgccc	gtctcactgg	tgaaaagaaa	aaccacccca	9720
	gtacattaaa	aacgtccgca	atgtgttatt	aagttgtcta	agcgtcaatt	tgtttacacc	9780
	acaatatatc	ctgccaccag	ccagccaaca	gctccccgac	cggcagctcg	gcacaaaatc	9840
	accactcgat	acaggcagcc	catcagtccg	ggacggcgtc	agcgggagag	ccgttgtaag	9900
	gcggcagact	ttgctcatgt	taccgatgct	attcggaaga	acggcaacta	agctgccggg	9960

				7			
	tttgaaacac	ggatgatctc	gcggagggta	gcatgttgat	tgtaacgatg	acagagcgtt	10020
					aattatcagc		
					tatgccgaca		
					tctttagaag		
5					ggtcggggac		
					tctagatctg		
					ccccggaac		
					gagaacattg		
4.0					gagcagaagt		
10					ttgccacttg		
					tgcgacgccg		
					agttccgcaa		
					agagatgaac		
4 =					caggcggtag		
15					gatgaagatg		
					taaacccgcc		
					ctccacgaaa		
					gaagaccgac caaccgttca		
20					catctctgga		
20					cgctccaage		
	gggccgacaa	cacaattoto	aattttaatc	ctctctttat	cggcagttcg	tagaggggg	11280
	gageettaat	gaggatact	aaccccaacc	agtacatcae	gcagtgcccg	cttattccta	11340
	asstaggset	aaaacactaa	ctactasaca	cccacccca	actgacccca	caaracccta	11400
25					tccaccaggc		
20					ttcacgcggg		
•					ggctcccggt		
	atagtcgaac	atccatcaaa	ccatcaacaa	cagettgegg	tacttctccc	atatgaattt	11640
	catataataa	tcgccagcaa	acagcacgac	gatttcctcg	tcgatcagga	cctggcaacg	11700
30	ggacgttttc	ttqccacqqt	ccaggacgcg	gaagcggtgc	agcagcgaca.	ccgattccag	11760
-	gtgcccaacg	cagtcagaca	tgaagcccat	cgccgtcgcc	tgtaggcgcg	acaggcattc	11820
*.					aggtcctggc		
	gaacgtgaag	gtgatcggct	cgccgatagg	ggtgcgcttc	gcgtactcca	acacctgctg	11940
	ccacaccagt	tcgtcatcgt	cggcccgcag	ctcgacgccg	gtgtaggtga	tcttcacgtc	12000
35	cttgttgacg	tggaaaatga	ccttgttttg	cagcgcctcg	cgcgggattt;	tcttgttgcg	12060
	cgtggtgaac	agggcagagc	gggccgtgtc	gtttggcatc	gctcgcatcg	tgtccggcca	12120
	cggcgcaata	tcgaacaagg	aaagctgcat	ttccttgatc	tgctgcttcg	tgtgtttcag	12180
	caacgcggcc	tgcttggcct	cgctgacctg	ttttgccagg	tcctcgccgg	cggtttttcg	12240
	cttcttggtc	gtcatagttc	ctcgcgtgtc	gatggtcatc	gacttcgcca	aacctgccgc	12300
40	ctcctgttcg	agacgacgcg	aacgctccac	ggcggccgat	ggcgcgggca	gggcaggggg	12360
. • .	agccagttgc	acgctgtcgc	gctcgatctt	ggccgtagct	tgctggacca	tegageegae	12420
	ggactggaag	gtttcgcggg	gcgcacgcat	gacggtgcgg	cttgcgatgg	tttcggcatc	12480
•	ctcggcggaa	aaccccgcgt	cgatcagttc	ttgcctgtat	gccttccggt.	caaacgtccg	12540
	attcattcac	cctccttgcg	ggattgcccc	gactcacgcc	ggggcaatgt	gcccttattc	12600
45	ctgatttgac	ccgcctggtg	ccttggtgtc	cagataatcc	accttatcgg	caatgaagtc	12660
	ggtcccgtag	accgtctggc	cgtccttctc	gtacttggta	ttccgaatct	tgccctgcac	12720
	gaataccagc	gaccccttgc	ccaaatactt	gccgtgggcc	tcggcctgag	agccaaaaca	12780
	cttgatgcgg	aagaagtcgg	tgcgctcctg	cttgtcgccg	gcatcgttgc	gccacatcta	12840
	ggtactaaaa	caattcatcc	agtaaaatat	aatattttat	tttctcccaa	tcaggcttga	12900
50	tccccagtaa	gtcaaaaaat	agctcgacat	actgttcttc	cccgatatcc	tecetgateg	12020
	accggacgca	gaaggcaatg	tcataccact	tgtccgccct	gccgcttctc	ccaagatcaa	T3070
	taaagccact	tactttgcca	tctttcacaa	agatgttgct	gtctcccagg	tegeegragg	12110
	aaaagacaag	ttcctcttcg	ggcttttccg	tetttaaaaa	atcatacagc	tegegeggat	13300
EE	ctttaaatgg	agtgtcttct	teccagtttt	cgcaatccac	atcggccaga	cegttattea	13200
55	graagtaatc	caattcggct	aagcggctgt	ccaayctatt	cgtataggga	ttttaaaaa	1333U
	tgtcgatgga	gcgaaagagc	ecgatgeact	cegeatacag	ctcgataatc	atasassas	1330V T2270
	tttgttcatc	rcatactct	Locgagoaaa	ygacgccatc	ggcctcactc	tttaattaa	13/1/0
	tgetecagee	accatgccgt	tagagttaga	ggaccictgg	aacaggcagc ggtcccttta	tagggggtgt	13500
60	gccalageat	taaatataa	++++as++++	chacacaggi	cttatatacc	ttaccaggerge	13560
00	agettageta	catatatayy	acacacacac	attttccat	cagtttttc	aattcccctc	13620
	atattatast	tttaccatt	tattattta	ttcctctttt	ctacagtatt	taaagatacc	13680
	acasassac+	aattataaca	aracraacto	caattcactc	ttccttgcat	totaaaacct	13740
	taaataccac	aaaacacctt	tttcasactt	ottttcaaag	ttggcgtata	acatactate	13800
	cauacaccag		Josephaget	= c c c c c c c c c c c c c c c c c c c			

	gacggagccg	attttgaaac	cacaattatg	ggtgatgctg	ccaacttact	gatttagtgt	13860
	atgatggtgt	ttttgaggtg	ctccagtggc	ttctgtgtct	atcagctgtc	cctcctgttc	13920
	agctactgac	ggggtggtgc	gtaacggcaa	aagcaccgcc	ggacatcagc	gctatctctg	13980
	ctctcactgc	cgtaaaacat	ggcaactgca	gttcacttac	accgcttctc	aacccggtac	14040
5	gcaccagaaa	atcattgata	tggccatgaa	tggcgttgga	tgccgggcaa	cagcccgcat	14100
	tatgggcgtt	ggcctcaaca	cgattttacg	tcacttaaaa	aactcaggcc	gcagtcggta	14160
			cagtgacgtc				
			gcgccagcgc				
			attcggtgaa				
10			cgtggtgata				
			gcacgtaatc				
			gcacctggca				
	aaatcggtgg	agctgcatga	caaagtcatc	gggcattatc	tgaacataaa	acactatcaa	14580
	taagttggag	tcattaccca	attatgatag	aatttacaag	ctataaggtt	attgtcctgg	14640
15	gtttcaagca	ttagtccatg	caagttttta	tgctttgccc	attctataga	tatattgata	14700
	agcgcgctgc	ctatgccttg	cccctgaaa	tccttacata	cggcgatatc	ttctatataa	14760
	aagatatatt	atcttatcag	tattgtcaat	atattcaagg	caatctgcct	cctcatcctc	14820
	ttcatcctct	tcgtcttggt	agctttttaa	atatggcgct	tcatagagta	attctgtaaa	14880
	ggtccaattc	tcgttttcat	acctcggtat	aatcttacct	atcacctcaa	atggttcgct	14940
20	gggtttatcg	cacccccgaa	cacgagcacg	gcacccgcga	ccactatgcc	aagaatgccc	15000
	aaggtaaaaa	ttgccggccc	cgccatgaag	tccgtgaatg	ccccgacggc	cgaagtgaag	15060
	ggcaggccgc	cacccaggcc	gccgccctca	ctgcccggca	cctggtcgct	gaatgtcgat	15120
	gccagcacct	gcggcacgtc	aatgcttccg	ggcgtcgcgc	tcgggctgat	cgcccatccc	15180
			aatggcaagg				15240
25	ccgttcgcgg	ccgaggggcg	cagcccctgg	ggggatggga	ggcccgcgtt	agcg	15294